

## **Einrichtung E-Mail in Thunderbird**

Stand 07.06.2024

Zum Einrichten Ihrer HSKL-Mailadresse in Thunderbird können Sie Ihr Postfach mit IMAP verbinden.

Schritt 1 - Öffnen Sie hierzu Thunderbird und klicken Sie auf das Einstellungssymbol.





$\boxtimes$	Home	© Settings ×	-	×
8		D Find in Settings		
۵	छि General	General		
3	Composition  Privacy & Security  Cutot Chat	Thunderbird Start Page         When Thunderbird launches, show the Start Page in the message area         Lgcation:       https://live.thunderbird.net/%APP%/start?locale=%LOCALE%&version=%VERSION%&channel=%CHANT         Default Search Engine         C       Gongle         V       Add		
		System Integration         Image: Always check to see if Thunderbird is the default mail client on startup         Other Thunderbird is minimized, move it to the tray         Allow Windows Search to search messages		
		Language & Appearance Fonts & Colors Default font: Calibri V Size: 17 V Advanced Colors		
<b>\$</b>	<ul> <li>Account Settings</li> <li>Add-ons and Themes</li> </ul>	Plain Text Messages ☑ Display gmoticons as graphics When displaying quoted plain text messages: Style: Regular ∨ Size: Regular ∨ Date and Time Formatting		
⊬	((*)) Done			



Schritt 3 – Klicken Sie auf E-Mail-Konto hinzufügen

Klicken Sie unter Konten-Aktionen auf E-Mail-Konto hinzufügen.

	Home	🕄 Settings 🛛 🗙	Account Settings	×				-		×
A										
	ン 🗈 Local Folders	Account Settings								
	Junk Settings	The following is a special a	The following is a special account. There are no identifies associated with it.							
Q	Disk Space	Account Name: Local Fold	nie ronowing is a special account. Intere are no identitues associated with it. Account Name: Local Folders							
	By Outgoing Server (SIMTP)	Account Taulie								
		Message Storage	Message Storage Empty Trash on Egit							
		Empty Trash on Exit								
		Message Store Type: File	per folder (mbox) 🛛 🗸							
		Local Directory: C:\Users\	kathl\AppData\Roaming\Ti	nunderbird	\Profiles\yowpcl5y.default-release\Mail\Local F	<u>B</u> rowse				
	Add Mail Account									
	Add Cnat Account									
	Add Newsgroup Account									
	Set as <u>D</u> efault									
	Remove Account									
	Account Actions	~								
	🕸 Thunderbird Settings									
<b>\$</b>	Add-ons and Themes									
⊬	((o)) Done									



Schritt 4 - Geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein

Geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Passwort speichern.

Klicken Sie auf Weiter , um die Einrichtung abzuschließen.

Ihr vollständiger Name wird angezeigt, wenn andere Personen über Thunderbird gesendete E-Mails erhalten.

Als E-Mail-Adresse geben Sie Ihre Hochschul-Adresse ein.

Das Passwort ist dasselbe, das Sie für alle anderen Dienste verwenden.

Schritt 5 – Manuell Konfigurieren					
	Server-Eins	stellungen			
Posteingangsserver:	Servertyp: IMAP				
	<u>S</u> erver:	mail.zdv.net			Port: 993 Standard: 993
Protokoll: IMAP	Benutzername:	rz\vorname	.nachname		
Server/Hostname: mail.zdv.net	Sicherheit un	d Authentifizi			
Port: 002	Verbindungssicherheit: Authentifizierungsmethoo		SSL/TLS	~	
FUIL 995			Passwort, normal	~	
Verbindungssicherheit: SSL/TLS					
Authentifizierungsmethode: Normales Pas	sswort				
Benutzername: rz/benutzername					

Postausgangsserver:

Server/Hostname: mail.zdv.net

Port: 587

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Normales Passwort

Benutzername: rz/benutzername

Einstellunger	1		2.03
<u>B</u> eschreibung:	]		
Server:	mail.zdv.net		
Port:	587 🔷	Standard:587	
Sicherheit un	d Authentifiz	tierung	
Verbi <u>n</u> dungssio	cherheit:	STARTTLS	~
A <u>u</u> thentifizieru	ngsmethode:	Passwort, normal	$\sim$
Benutzerna <u>m</u> e:		rz\vorname.nachname	
		ОК	Abbrechen

SMTP-Server

Schritt 7 – Klicken Sie auf Fertig



Hochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences Rechenzentrum